

HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B

2MP Full-Color HDCVI Hızlı Kurulumlu Eyeball Kamera

Genel Özellikler



- 7/24 renkli görüntüleme
- 40 m aydınlatma mesafesi
- Maks. 30 fps@1080p
- Dahili mikrofon (-A)
- Kurulumu hızlı eyeball kurulum süresinden tasarruf sağlar.
- CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.
- Sabit lens (2,8 mm; 3,6 mm opsiyonel)
- IP67, 12V±30% DC



HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B

2MP Full-Color HDCVI Hızlı Kurulumlu Eyeball Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2,8" CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
S / N Oranı	> 65dB
Minimum Aydınlatma	0.01Lux/F1.6, 0Lux beyaz ışık yanıyor
IR Mesafesi	40 m'ye (131,23 ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-78° Döndürme: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm ;3,6 mm
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	2,8 mm: 126,2° × 106° × 56,5° (diyagonal × yatay × dikey); 3,6 mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° (diyagonal × yatay × dikey)
İris Tipi	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	2.8 mm: 0.7 m (2.29 ft); 3.6 mm: 1.2 m (3.94 ft)
Video	

HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B

2MP Full-Color HDCVI Hızlı Kurulumlu Eyeball Kamera

Frame Hızı	CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 720p (1280× 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
BLC	BLC/WDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Akıllı Işık	Mevcut
Mirror	Kapalı/Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
Port	
Video Çıkışı	Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri
Ses Arayüzü	Dahili Mikrofon (-A)
Güç	
Güç Kaynağı	12V ±30% DC
Güç Tüketimi	Maks 4,9W (12V DC, beyaz ışık açık)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	İç: metal, Kapak: plastik Pedestal: plastik

HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B

2MP Full-Color HDCVI Hızlı Kurulumlu Eyeball Kamera

Boyutlar	ø109.9 mm × 100.9 mm (ø4.33" × 3.97")
Net Ağırlık	0.32 kg

