

## HPS-3008G-2G2SFP

8 Port Yönetilmeyen Dış ortam Su geçirmez AI POE Switch

### Genel Özellikler



- CAT.5 network bağlantı kablolarını kullanarak, kablosuz AP/CPE ve IP kamera/PTZ için PoE gücü destekler.
- Network standartları: IEEE802.3af/at/bt
- POE güç ışığı, alıcı tarafın güç durumunu belirlemek için yanıp söner ve her yanıp sönme 2,7 watt'tır.
- PoE Watchdog AI işlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.
- Otomatik Upload port çevirme (Auto MDI / MDIX)
- 6KV yıldırımdan korunma, 8KV aşırı gerilim koruması, anti-ters bağlantı, aşırı akım koruması, aşırı voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, Kısa devre koruması
- Bağlantı noktası gücü 60 watt'tır, yüksek güçlü cihaz için uygundur
- Sıfır yapılandırma özelliği ile güç kaynağı, ekipmana otomatik olarak güç sağlar

## HPS-3008G-2G2SFP

8 Port Yönetilmeyen Dış ortam Su geçirmez AI POE Switch

### Teknik Özellikler

| Model                     | Tiandy HPS-3008G-2G2SFP Teknik Özellikleri                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port                      | 2*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps Uplink port +8*1000Mbps PoE port                                                                                                                                                       |
| Aktarım Hızı              | 2000Mbps Full Duplex; 10 or 100 or 1000Mbps Half Duplex                                                                                                                                                               |
| İletim Mesafesi           | 0-130m                                                                                                                                                                                                                |
| Performans                | Band genişliği: 24.0Gbps<br>Ağ gecikmesi (10 to 1000Mbps): 16us (64 bayt paket kullanarak)<br>MAC adres tablosu: 8K<br>Frame Filtresi ve İletim Hızı: 14800pps 10M port, 148800pps t 100M port, 1488000pps 1000M port |
| Network Standartları      | IEEE 802.3i 10BASE-T<br>IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-T<br>IEEE 802.3x Akış Kontrol<br>IEEE 802.3af/at/bt POE                                                                                         |
| Güç Desteği               | Giç Girişi: AC 110~240V; PoE Total≤60WPoE Watchdog                                                                                                                                                                    |
| Koruma Seviyesi           | Yıldırımdan Korunma:6KV, Per: IEC61000-4-5 ESD Koruma:8KV, Per: IEC61000-4-2                                                                                                                                          |
| Fiziksel Özellikler       | Boyutlar(L*W*H)310mm*260mm*100mm                                                                                                                                                                                      |
| Çevre                     | Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~55°C ( -14°~131°F)<br>Depolama Sıcaklığı: -40°C ~70°C ( -104°~158°F)<br>Çalışma Nemi: 10%~90%<br>Depolama Nemi: 5%~90%                                                                      |
| Elektromanyetik uyumluluk | CE mark<br>FCCPart15Class B<br>VCCI ClassBEN55022 (CISPR 22)<br>C-Tick                                                                                                                                                |
| Paket içeriği             | AC Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu                                                                                                                                                                                      |