

PS-1024G-2G2SFP

24 Port Yönetilmeyen AI PoE Switch

Genel Özellikler

- 24*1000Mbps PoE ports +2*1000Mbps Uplink ports +2* 1000Mbps SFP
- Port(1-22) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler
- Port(23-24) IEEE 802.3af/at/bt 60W protokolünü destekler
- 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme
- Band Genişliği: 52Gbps
- Mac Adres: 8K
- Maksimum iletim mesafesi: 130 m



PS-1024G-2G2SFP**24 Port Yönetilmeyen AI PoE Switch****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy PS-1024G-2G2SFP Teknik Özellikleri
Standartlar	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
Network Standart	PoE (1~22):10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45) PoE (23~24):10/100/1000Mbps PoE ports,Support bt 60W High Power LAN(25~26):10/100/1000Mbps uplink ports (RJ45) SFP(1~2):10/100/1000Mbps SFP ports
Aktarım hızı	2000Mbps Full Duplex; 10 or 100 or 1000 Mbps Half Duplex
İletim Mesafesi	130m
Performans	Bant genişliği: 56Gbps Ağ Gecikmesi (10 ila 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (64byte paket boyutunu kullanın) MAC adres tablosu: 8K Çerçeve Filtresi ve İletim Hızı: 10M bağlantı noktası için en fazla 14800pps, 100M bağlantı noktası için en fazla 148800pps; 1000M bağlantı noktası için en fazla 1488000pps
Güç Desteği	Güç Girişi: AC 90~240V Toplam $\leq 300W$ AI Watchdog: Bağlantı Noktası 1~24 Güç Çıkışı: PoE1~22 Bağlantı Noktası:1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$ PoE23~24 Bağlantı Noktası:1245(+53V),3678(GND) Uyumlu1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 60W$
Koruma seviyesi	Yıldırımdan Korunma:6KV, Başına: IEC61000-4-5 ESD Koruması:8KV, Başına: IEC61000-4-2

PS-1024G-2G2SFP**24 Port Yönetilmeyen AI PoE Switch**

Çalışma	Çalışma Sıcaklığı: -30°C~60°C Depolama Sıcaklığı: -40°C~70°C Çalışma Nemi: %10~%90 Yoğuşmasız Depolama Nemi: %5~%90 Yoğuşmasız
Sertifika	CE Mark FCC Part15,Class B RoHS 2.0
Özellikler	430mm*180mm*45mm, Ağırlık: 2.65KG
Garanti	1 Yıl